DERALUNOX



DESOXIDANTE E RENOVADOR PARA ALUMÍNIO E INOX

Indústria | Construção Civil | Automóvel | Ambiente | Limpeza e Manutenção | Hotelaria e Restauração | Agro-Pecuária

CARACTERISTICAS

Liquido límpido de reacção química ácida sem corantes.

PROPRIEDADES

DERALUNOX é miscível em água em todas as proporções, apresenta uma baixa tensão superficial, assegura uma perfeita penetração nas sujidades incrustadas.

APLICAÇÃO

Molhar ligeiramente e uniformemente as superfícies a limpar.
Aplicar DERALUNOX diluído em água fria com uma concentração de acordo com a espessura da sujidade a limpar, geralmente a diluição varia de 1 litro por 2 a 3 litros de água, para operações de desincrustação ou renovação, e de 1 litro até 8 a 10 litros de água para as limpezas frequentes. DERALUNOX aplica-se por pulverização ou à escova sempre de baixo para cima. Deixar actuar 5 minutos e de seguida lavar com água de preferência sob pressão sempre de cima para baixo.

DERALUNOX é um produto de carácter ácido, no caso de limpezas exteriores de materiais de transporte ou na indústria agro-alimentar após a limpeza final e até à neutralização das superfícies, terminar a operação de lavagem com um detergente compatível com a industria alimentar seguido de um enxaguamento com água potável.

UTILIZAÇÃO

DERALUNOX utiliza-se para renovação e desincrustação dos equipamentos rolante tais como cisternas, ferroviárias, rodoviárias, cisternas fixas, limpeza e renovação de contentores de contentores.

DERALUNOX renova e desincrusta as jantes do material rolante particularmente oxidadas. Devido às suas funções de desengorduramento e desoxidação rápida, permite eliminar as gorduras de carácter rodoviário afim de obter uma superfície renovada com aspecto brilhante.

VANTAGENS

- Renovação e desincrustação de superfícies
- Produto de carácter ácido
- Baixa tensão superficial
- Grande desempenho em inox e alumínio









Exemplo de aplicação do DERALUNOX

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
DILUIÇÃO	1 litro até 10 litros de água
NATUREZA QUÍMICA	Ácidos minerais, agentes tensioactivos e hidros solventes
AGENTES TENSIOACTIVOS	Não iónicos
ESTADO FÍSICO / COR	Liquido incolor
ODOR	Ligeiro a ácido
pH	0,50
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Completa
DESEMPENHO NA LIMPEZA	Muito bom
ENXAGUAMENTO	Sim
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não
DENSIDADE RELATIVA	1,080
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não abrangido
REACÇÃO QUÍMICA	Ácida
CLASSIFICAÇÃO	Corrosivo
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	ENXAGUAMENTO
Pulverização, escova (sempre de baixo para cima) imersão ou banho.	1 litro até 10 litros de água fria, de acordo com a espessura da sujidade a limpar.	Lavar com água de preferência sob pressão sempre de cima para baixo.

PRODUTO Imporquímica PROFISSIONAL

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Leia o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Armazenar fora do alcance das crianças. Fechar a embalagem após cada utilização. Evitar o contacto com a epiderme. Em caso de contacto com a pele ou os olhos, lavar com água em abundância. Não misturar com outros produtos. Proteger do frio. Não utilizar sobre alumínios anodizados, ligas leves, galvanizadas, etc.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

Imporquímica

PORTUGAL
Imporquímica- Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial Alto do Carvalhinho, Lote 11 - Apartado 39 -
2861-909 Moita - Portugal
Tel:+351 212 808 390 | Fax:+351 212 808 395
E-mail: info@imporquimica.pt

ANGOLA
Imporquímica Angola - Indústria de Produção Química, S.A.
Estrada do Zango/Viana, Pólo Industrial Tubogás Armazéns 35 e 36
Município de Viana, Luanda - Angola
Tel: +244 226 214 746 | Tel:+244 936 791 479
E-mail: angola@imporquimica.com

CABO VERDE
Imporquímica Cabo Verde, Lda.
Armazém Achada Grande de Trás
Ilha de Santiago, Praia - Cabo Verde
Tel.:+238 939 07 48
E-mail: caboverde@imporquimica.com

MOÇAMBIQUE
Imporquímica Moçambique, Lda.
Avenida Zedequias Manganhela, n.º 267, Prédio JAT IV 4º andar,
Maputo - Moçambique
Tel.:+258 845 797 467
E-mail: mocambique@imporquimica.com