DETARTOCIME



COMPLEXO ÁCIDO PARA LIMPEZA E DESINCRUSTAÇÃO

Construção Civil | Indústria | Ambiente | Limpeza e Manutenção | Institucional | Agro-Pecuária

CARACTERISTICAS

Produto liquido de cor amarela, sem cheiro definido. Miscível com água em todas as proporções. DETARTOCIME contem inibidores de corrosão.

Biodegradabilidade superior a 90%.

APLICAÇÃO

Para remover cimento de pavimentos de mosaico, mármores, granitos, etc..

Em função da quantidade de cimento e da natureza do pavimento, DETARTOCIME pode ser diluído na proporção de 1 litro até 10 litros de água fria. Aplicar com esponja, pulverização, esfregona. De seguida enxaguar com água potável e verificar o pH da superfície.

Se o pH estiver baixo , passar com água em abundância para passivar toda a superfície limpa.

Limpeza de Material:

Em função da importância das sujidades. Diluir na proporção de 1 litro até 5 litros de água fria. Aplicar com esponja, esfregona ou pulverização.

Deixar actuar alguns minutos e de seguida enxaguar com água e verificar o pH.

UTILIZAÇÃO

DETARTOCIME utiliza-se puro ou diluído, para desincrustar depósitos de calcário e de cimento sobre pavimentos ou equipamentos.

DETARTOCIME é utilizado com eficácia a limpar sujidades orgânicas antigas que misturadas com tártaro são difíceis de eliminar. Elimina marcas de oxidação e de ferrugem

VANTAGENS

- Produto de carácter ácido
- Muito concentrado
- Contém inibidores de corrosão
- Miscível em água
- Multi superfícies









Exemplo de aplicação do DETARTOCIME

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
DILUIÇÃO	1 litro até 10 litros de água fria
NATUREZA QUÍMICA	Associação sinergisada de ácidos fortes, tensioactivos não iónicos e emulsionantes.
AGENTES TENSIOACTIVOS	Não iónicos
ESTADO FÍSICO / COR	Liquido de cor amarela
ODOR	Sem cheiro característico
pH	1,0
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Completa
DESEMPENHO NA LIMPEZA	Muito bom
ENXAGUAMENTO	Sim
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não
DENSIDADE RELATIVA	1,100
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não abrangido
REACÇÃO QUÍMICA	Ácida
CLASSIFICAÇÃO	Irritante
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

Produto de qualidade alimentar, no que concerne a limpeza de materiais e equipamentos que podem estar em contacto com produtos alimentares, uma simples limpeza com água potável é o suficiente antes da secagem.

APLICAÇÃO	DILUIÇAO	ENXAGUAMENTO
Aplicar com esponja, pulverização, esfregona.	Em função da quantidade de cimento e da natureza do pavimento DETARTOCIME pode ser diluído na proporção de 1 litro até 10 litros de água fria.	Deixar actuar alguns minutos e de seguida enxaguar com água e verificar o pH.

PRODUTO Imporquímica PROFISSIONAL

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Leia o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Fechar a embalagem após cada utilização. Não deixar ao alcance das crianças. Produto muito concentrado. Nunca misturar com produtos oxidantes (lixívia).
Evitar o contacto prolongado com ligas leves ou galvanizadas.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

Imporquímica

PORTUGAL
Imporquímica- Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial Alto do Carvalhinho, Lote 11 - Apartado 39 -
2861-909 Moita - Portugal
Tel:+351 212 808 390 | Fax:+351 212 808 395
E-mail: info@imporquimica.pt

ANGOLA
Imporquímica Angola - Indústria de Produção Química, S.A.
Estrada do Zango/Viana, Pólo Industrial Tubogás Armazéns 35 e 36
Município de Viana, Luanda - Angola
Tel: +244 226 214 746 | Tel:+244 936 791 479
E-mail: angola@imporquimica.com

CABO VERDE
Imporquímica Cabo Verde, Lda.
Armazém Achada Grande de Trás
Ilha de Santiago, Praia - Cabo Verde
Tel.:+238 939 07 48
E-mail: caboverde@imporquimica.com

MOÇAMBIQUE
Imporquímica Moçambique, Lda.
Avenida Zedequias Manganhela, n.º 267, Prédio JAT IV 4º andar,
Maputo - Moçambique
Tel.:+258 845 797 467
E-mail: mocambique@imporquimica.com