GAPOR



DETERGENTE ALCALINO
PARA INDUSTRIA AGRO-ALIMENTAR

Indústria Alimentar | Escolas | Institucional | Hotelaria e Restauração | Limpeza e Manutenção | Indústria

CARACTERISTICAS

Liquido de reacção química fortemente alcalina de cheiro característico.

Biodegradabilidade superior a 90%.

PROPRIEDADES

GAPOR é miscível com a água em todas as proporções, destrói gorduras de origem animal ou vegetal através das suas funções de saponificação e dispersa os aglomerados de origem orgânica, mesmo quando se encontram requeimados e ressequidos.

GAPOR é um produto rico em matérias activas, e é por essa razão que faz com que seja a solução ideal para a remoção de gorduras existentes em todos os espaços de toda a indústria alimentar, etc.

GAPOR obtém ainda grandes resultados sobre gorduras antigas.

VANTAGENS

- Forte desengordurante
- Utilização manual ou mecânica
- Miscível em água
- Qualidade alimentar
- Cheiro característico

APLICAÇÃO

GAPOR pode ser utilizado em máquina de alta pressão, pulverização ou imersão, é diluído em água fria ou quente a uma concentração de 3% a 5%. GAPOR pode ser aplicado com canhão de espuma. A aplicação da espuma deverá ser feita no sentido de baixo para cima.

Após a lavagem passar com água em abundância e deixar secar.

UTILIZAÇÃO

GAPOR utiliza-se em toda a indústria Agro-Alimentar: matadouros de porcos, vacas, salsicharias, fábricas de enchidos, restaurantes, salas de ordenha, queijarias, restaurantes, etc.



Exemplo de aplicação do GAPOR





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
DILUIÇÃO	1 litro até 20 litros de água
NATUREZA QUÍMICA	Soda, hidróxido de potássio, sais alcalinos, agentes tensioactivos com alto poder molhante, emulsionantes desengordurantes com espuma.
AGENTES TENSIOACTIVOS	Não iónicos e aniónicos
ESTADO FÍSICO / COR	Liquido amarelo
ODOR	Característico
pH	13,50
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Completa
DESEMPENHO NA LIMPEZA	Muito bom
ENXAGUAMENTO	Sim
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Sim
DENSIDADE RELATIVA	1,125
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não abrangido
REACÇÃO QUÍMICA	Alcalina
CLASSIFICAÇÃO	Corrosivo
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

Produto de qualidade alimentar, no que concerne a limpeza de materiais e equipamentos que podem estar em contacto com produtos alimentares, uma simples limpeza com água potável é o suficiente antes da secagem.

PRODUTO Imporquímica PROFISSIONAL

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Leia o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Fechar a embalagem após cada utilização. Não deixar ao alcance das crianças. Em caso de contacto com a pele ou os olhos, lavar com água em abundância Utilizar luvas na manipulação.

Não misturar com outros produtos. Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

Imporquímica

PORTUGAL
Imporquímica- Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial Alto do Carvalhinho, Lote 11 - Apartado 39 - 2861-909 Moita - Portugal
Tel:+351 212 808 390 | Fax:+351 212 808 395
E-mail: info@imporquimica.pt

ANGOLA
Imporquímica Angola - Indústria de Produção Química, S.A.
Estrada do Zango/Viana, Pólo Industrial Tubogás Armazéns 35 e 36
Município de Viana, Luanda - Angola
Tel: +244 226 214 746 | Tel:+244 936 791 479
E-mail: angola@imporquimica.com

CABO VERDE
Imporquímica Cabo Verde, Lda.
Armazém Achada Grande de Trás
Ilha de Santiago, Praia - Cabo Verde
Tel.:+238 939 07 48
E-mail: caboverde@imporquimica.com

MOÇAMBIQUE
Imporquímica Moçambique, Lda.
Avenida Zedequias Manganhela, n.º 267, Prédio JAT IV 4º andar,
Maputo - Moçambique
Tel.:+258 845 797 467
E-mail: mocambique@imporquimica.com