MULTISOLV



SOLVENTE DE ELEVADA SEGURANÇA PARA LIMPEZAS PROFISSIONAIS

Indústria | Limpeza e Manutenção | Automóvel | Indústria Alimentar | Construção Civil

CARACTERISTICAS

Preparação à base de uma associação de solventes alifáticos seleccionados pela sua elevada pureza.

Rigidez dieléctrica de 50.000 Volts.

PROPRIEDADES

MULTISOLV não é miscível em água e possui um ponto de inflamabilidade elevado - superior a 55° C (Classe A3).

MULTISOLV é económico, pois apresenta uma evaporação lenta que permite fazer limpezas profundas favorecendo a penetração do produto nos depósitos de sujidade.; apresenta uma alta actividade desengordurante e é de uma actuação polivalente; Perfeitamente neutro, não provoca corrosão, pode ser aplicado em todo o tipo de metais: aço, inox, ligas leves, alumínio, titânio, etc.

MULTISOLV é compatível com a maioria das superfícies pintadas, epóxicas, poliuretanos, etc.

MULTISOLV é um solvente da nova geração, isento de solventes colorados, clorofluorcarbonetos (C.F.C.) benzenos ou xilenos. Apresenta uma utilização mais segura do que os diluentes e outros solventes facilmente inflamáveis.

UTILIZAÇÃO

MULTISOLV é utilizado em oficinas de manutenção, oficinas mecânicas, fabricas, indústria naval, caminhos de ferro, aeronáutica, etc.

MULTISOLV é um solvente de elevada segurança adequado a empresas com certificação em Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho OHSAS 18001.

VANTAGENS

- Produto neutro
- Evaporação lenta
- Alta actividade desengordurante polivalente
- Não miscível em água
- Solvente de elevada segurança







Exemplo de aplicação do MULTISOLV



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
DILUIÇÃO	Não aplicável
NATUREZA QUÍMICA	Preparação à base de uma associação de solventes alifáticos seleccionados pela sua elevada pureza.
AGENTES TENSIOACTIVOS	Não aplicável
ESTADO FÍSICO / COR	Liquido incolor
ODOR	Característico a solvente
pH	Não abrangido
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Insolúvel
DESEMPENHO NA LIMPEZA	Muito bom
ENXAGUAMENTO	Não
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não
DENSIDADE RELATIVA	0,795
PONTO DE INFLAMAÇÃO	63°C
REACÇÃO QUÍMICA	Neutra
CLASSIFICAÇÃO	Nocivo
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

PRODUTO Imporquímica PROFISSIONAL

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Não deixar ao alcance das crianças. Evitar o contacto repetido ou prolongado com a epiderme, de preferência utilizar luvas. Ter em conta as precauções inerentes a produtos de classe A3.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

MODOS DE UTILIZAÇÃO					
Escova ou esponja.	Imersão.	Pano ou pincel.	Pulverização.	Equipamentos lavadoras de peças.	Equipamentos de ultra-som com termóstato a funcionar entre os 35/40°C.
					

Imporquímica®

PORTUGAL
Imporquímica- Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial Alto do Carvalhinho, Lote 11 - Apartado 39 -
2861-909 Moita - Portugal
Tel:+351 212 808 390 | Fax:+351 212 808 395
E-mail: info@imporquimica.pt

ANGOLA
Imporquímica Angola - Indústria de Produção Química, S.A.
Estrada do Zango/Viana, Pólo Industrial Tubogás Armazéns 35 e 36
Município de Viana, Luanda - Angola
Tel: +244 226 214 746 | Tel:+244 936 791 479
E-mail: angola@imporquimica.com

CABO VERDE
Imporquímica Cabo Verde, Lda.
Armazém Achada Grande de Trás
Ilha de Santiago, Praia - Cabo Verde
Tel.:+238 939 07 48
E-mail: caboverde@imporquimica.com

MOÇAMBIQUE
Imporquímica Moçambique, Lda.
Avenida Zedequias Manganhela, n.° 267, Prédio JAT IV 4° andar,
Maputo - Moçambique
Tel.:+258 845 797 467
E-mail: mocambique@imporquimica.com