REFRIOX



DESINCRUSTANTE
DESOXIDANTE RENOVADOR DE SUPERFÍCIES

Limpeza e Manutenção | Indústria

CARACTERÍSTICAS

Liquido incolor de reacção química ácida não caustica. Ininflamável.

PROPRIEDADES

REFRIOX tem grande poder desengordurante, é económico, e rápido a actuar.

REFRIOX é miscível em água em todas as proporções, apresenta uma baixa tensão superficial, assegura uma perfeita penetração nas sujidades incrustadas.

APLICAÇÃO

REFRIOX pode ser aplicado por pulverização ou banho, diluído em água fria ou quente (40 a 50°C) com uma concentração de acordo com a espessura da sujidade a limpar, geralmente a diluição varia de 1 litro para 4 litros de água, em operações de desincrustação ou renovação e de 1 litro até 8 a 10 litros de água para as limpezas frequentes.

Nos casos em que seja necessário, retirar gorduras e os resíduos soltos antes de proceder à limpeza.

Para renovação e desoxidação de peças diluir na proporção de 1 litro até 4 litros de água a modelar em função da natureza das sujidades ou oxidações deixando actuar entre 5 a 10 minutos.

UTILIZAÇÃO

REFRIOX utiliza-se para renovação e desincrustação de aparelhos de refrigeração e de aquecimento; solubiliza sujidades orgânicas, tártaros, poeiras, insectos mortos, depósitos vegetais, depósitos calcificados e os óxidos metálicos (Ferrugem Branca).

É particularmente eficaz a remover as oxidações verdes que geralmente aparecem nos tubos de cobre.

REFRIOX é utilizado por empresas de assistência e manutenção de sistemas de ar condicionado e aparelhos de refrigeração.

VANTAGENS

- Desincrustante e desoxidante
- Grande eficácia desengordurante
- Baixa tensão superficial
- Qualidade alimentar
- Ininflamável









Exemplo de aplicação do REFRIOX

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
DILUIÇÃO	1 litro para 4 litros de água
NATUREZA QUÍMICA	Preparação à base de uma combinação de ácidos minerais, agentes tensioactivos, emulsionantes não iónicos e inibidores de corrosão.
AGENTES TENSIOACTIVOS	Não aplicável
ESTADO FÍSICO / COR	Liquido incolor
ODOR	Sem odor característico
pH	1,2
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Completa
DESEMPENHO NA LIMPEZA	Muito bom
ENXAGUAMENTO	Sim
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não
DENSIDADE RELATIVA	1,135
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não abrangido
REACÇÃO QUÍMICA	Ácida
CLASSIFICAÇÃO	Irritante
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

Produto de qualidade alimentar, no que concerne a limpeza de materiais e equipamentos que podem estar em contacto com produtos alimentares, uma simples limpeza com água potável é o suficiente antes da secagem.

PRODUTO Imporquímica PROFISSIONAL

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Leia o rotulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto Fechar a embalagem após cada utilização. Não deixar ao alcance das crianças.

Evitar o contacto com a epiderme. Em caso de contacto com a pele ou os olhos, lavar com água em abundância. Não misturar com outros produtos. Utilizar material de protecção adequado. Proteger do frio.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

Imporquímica

PORTUGAL
Imporquímica- Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial Alto do Carvalhinho, Lote 11 - Apartado 39 -
2861-909 Moita - Portugal
Tel:+351 212 808 390 | Fax:+351 212 808 395
E-mail: info@imporquimica.pt

ANGOLA
Imporquímica Angola - Indústria de Produção Química, S.A.
Estrada do Zango/Viana, Pólo Industrial Tubogás Armazéns 35 e 36
Município de Viana, Luanda - Angola
Tel: +244 226 214 746 | Tel:+244 936 791 479
E-mail: angola@imporquimica.com

CABO VERDE
Imporquímica Cabo Verde, Lda.
Armazém Achada Grande de Trás
Ilha de Santiago, Praia - Cabo Verde
Tel.:+238 939 07 48
E-mail: caboverde@imporquimica.com

MOÇAMBIQUE
Imporquímica Moçambique, Lda.
Avenida Zedequias Manganhela, n.º 267, Prédio JAT IV 4º andar,
Maputo - Moçambique
Tel.:+258 845 797 467
E-mail: mocambique@imporquimica.com